

h 9 mm PLUS



Prato sintetico in polipropilene. Basso, ideale per aree espositive, terrazzi e situazioni provvisorie. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Dtex: 3.100
Peso totale: 1.105 gr/mq
Altezza fibra: 9 mm
Misura rotolo: 2 x 25 mt
Inserzioni mq: 52.500 monofilo in polipropilene



INSTALLAZIONE



PREPARAZIONE DEL FONDO: livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura.

Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio, bisogna riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana).



POSA DEL PRATO SINTETICO: stendere sul terreno il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Il taglio va fatto sempre nel lato inferiore. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a

lambi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 3 mt lineari di TNT largo 33 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm.



Adagiare e premere i lembi del prato sul T.N.T. sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali.